

Wizualizacja danych

- wykład 5

dr Piotr Jastrzębski

Wizualizacja danych

Czym zajmuje się wizualizacja danych?

Wizualizacja – ogólna nazwa graficznych metod tworzenia, analizy i przekazywania informacji. Za pomocą środków wizualnych ludzie wymieniają się zarówno ideami abstrakcyjnymi, jak i komunikatami mającymi bezpośrednie oparcie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach wizualizacja wpływa na sposób prowadzenia badań naukowych, jest rutynowo wykorzystywana w dyscyplinach technicznych i medycynie, służy celom dydaktycznym, a także bywa pojmowana jako środek wyrazu artystycznego.

Wizualizacja danych to zagadnienie ich obrazowego przedstawienia. Dane są rozumiane jako „informacje, które zostały zestawione w pewnej schematycznej formie, np. zmiennych lub współrzędnych”. Według Friedmana jej głównym celem jest skuteczny i zrozumiały przekaz zawartych w nich treści. Jednym z najczęściej popełnianych błędów bywa przykładanie zbytnej uwagi do formy komunikatu, który przestaje spełniać swoje zasadnicze zadanie. Odmienny pogląd na sens tej dziedziny wyrażają Fernanda Viegas i Martin M. Wattenberg, akcentując rolę pozyskania uwagi potencjalnego odbiorcy. Odpowiedni sposób przedstawienia danych pozwala na poprawne i szybkie zrozumienie zależności opisanych przez dane. Nieodpowiedni sposób prezentacji prowadzi do powstawania celowych lub przypadkowych zniekształceń w postrzeganiu zależności obecnych w danych.

Etapy badania statystycznego

- ▶ projektowanie i organizacja badania: ustalenie celu, podmiotu, przedmiotu, zakresu, źródła i czasu trwania badania;
- ▶ obserwacja statystyczna;
- ▶ opracowanie materiału statystycznego: kontrola materiału statystycznego, grupowanie uzyskanych danych, prezentacja wyników danych;
- ▶ analiza statystyczna.

Biblioteki

Wersje bibliotek

```
python -m pip install numpy==1.17.0
```

```
python -m pip install scipy==1.3.3
```

```
python -m pip install pandas==0.25.3
```

```
python -m pip install matplotlib==3.1.3
```

```
python -m pip install seaborn==0.9.1
```

Biblioteka NumPy

NumPy

NumPy jest biblioteką Pythona służącą do obliczeń naukowych.

Zastosowania:

- ▶ algebra liniowa
- ▶ zaawansowane obliczenia matematyczne (numeryczne)
- ▶ całkowania
- ▶ rozwiązywanie równań
- ▶ ...

Import biblioteki NumPy

```
import numpy as np
```

Podstawowym bytem w bibliotece NumPy jest N-wymiarowa tablica zwana `ndarray`. Każdy element na tablicy traktowany jest jako typ `dtype`.

Lista a tablica

```
import numpy as np
import time

start_time = time.time()
my_arr = np.arange(1000000)
my_list = list(range(1000000))
start_time = time.time()
my_arr2 = my_arr * 2
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
start_time = time.time()
my_list2 = [x * 2 for x in my_list]
print("--- %s seconds ---" % (time.time() - start_time))
```

```
numpy.array(object, dtype=None, copy=True,  
            order='K', subok=False, ndmin=0)
```

- ▶ object - to co ma być wrzucone do tablicy
- ▶ dtype - typ
- ▶ copy - czy obiekty mają być skopiowane, domyślne True
- ▶ order - sposób układania: C (rzędy), F (kolumny), A, K
- ▶ subok - realizowane przez podklasy (jeśli True), domyślnie False
- ▶ ndmin - minimalny rozmiar (wymiar) tablicy

```
import numpy as np
```

```
a = np.array([1, 2, 3])  
print(a)
```

```
## [1 2 3]
```

```
b = np.array([1, 2, 3.0])  
print(b)
```

```
## [1. 2. 3.]
```

```
c = np.array([[1, 2], [3, 4]])  
print(c)
```

```
## [[1 2]
```

```
##  [3 4]]
```

```
d = np.array([1, 2, 3], ndmin=2)
print(d)
```

```
## [[1 2 3]]
```

```
e = np.array([1, 2, 3], dtype=complex)
print(e)
```

```
## [1.+0.j 2.+0.j 3.+0.j]
```

```
f = np.array(np.mat('1 2; 3 4'))
print(f)
```

```
## [[1 2]
```

```
##  [3 4]]
```

```
g = np.array(np.mat('1 2; 3 4'), subok=True)
print(g)
```

```
## [[1 2]
##  [3 4]]
```


Typy danych:

▶ link1.

▶ link2.

```
dt = np.dtype(np.int32)
print(dt)
```

```
## int32
```

```
dt = np.dtype('i4')
print(dt)
```

```
## int32
```

```
dt = np.dtype('f8')
print(dt)
```

```
## float64
```

```
dt = np.dtype('c16')  
print(dt)
```

```
## complex128
```

```
dt = np.dtype('a25')  
print(dt)
```

```
## |S25
```

```
dt = np.dtype('U25')  
print(dt)
```

```
## <U25
```

ndarray.shape - wymiary tablicy

```
x = np.array([1, 2, 3, 4])  
print(x.shape)
```

```
## (4,)
```

```
y = np.zeros((2, 3, 4))  
print(y.shape)
```

```
## (2, 3, 4)
```

```
print(y)
```

```
## [[0. 0. 0. 0.]  
##   [0. 0. 0. 0.]  
##   [0. 0. 0. 0.]]  
##  
## [[0. 0. 0. 0.]  
##   [0. 0. 0. 0.]  
##   [0. 0. 0. 0.]]]
```

```
y.shape = (3, 8)
print(y)
```

```
## [[0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
##  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]
##  [0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.]]
```

```
y.shape = (3, 6)
```

```
## ValueError: cannot reshape array of size 24 into shape (3, 6)
```

Tworzenie tablicy

Składnia: `numpy.empty(shape, dtype = float, order = 'C')`

```
a = np.empty([2, 2])  
print(a)
```

```
## [[8.17877970e-315  8.17878001e-315]  
##  [1.97845062e-315  1.98355412e-315]]
```

```
b = np.empty([2, 4], dtype=int)  
print(b)
```

```
## [[1655403440          0 1655403504          0]  
##  [ 400442864          0  401475824          0]]
```

Składnia: `numpy.zeros(shape, dtype=float, order='C')`

```
a = np.zeros(5)
print(a)
```

```
## [0. 0. 0. 0. 0.]
```

```
b = np.zeros((5,), dtype=int)
print(b)
```

```
## [0 0 0 0 0]
```



```
a = np.zeros((2, 1))  
print(a)
```

```
## [[0.]  
##  [0.]]
```

```
s = (2, 2)  
b = np.zeros(s)  
print(b)
```

```
## [[0. 0.]  
##  [0. 0.]]
```

Składnia: `numpy.ones(shape, dtype=None, order='C')`

```
a = np.ones(5)
print(a)
```

```
## [1. 1. 1. 1. 1.]
```

```
s = (2, 2)
b = np.ones(s)
print(b)
```

```
## [[1. 1.]
##  [1. 1.]]
```

Składnia: `numpy.eye(N, M=None, k=0, dtype=<class 'float'>, order='C')`

```
a = np.eye(2, dtype=int)
print(a)
```

```
## [[1 0]
##  [0 1]]
```

```
b = np.eye(4, k=1)
print(b)
```

```
## [[0.  1.  0.  0.]
##  [0.  0.  1.  0.]
##  [0.  0.  0.  1.]
##  [0.  0.  0.  0.]
```

Składnia: `numpy.asarray(a, dtype=None, order=None)`

```
a = [1, 2]
t1 = np.asarray(a)
print(t1)
```

```
## [1 2]
```

Składnia: `numpy.arange([start,]stop, [step,]dtype=None)`

```
a = np.arange(3)
print(a)
```

```
## [0 1 2]
```

```
b = np.arange(3.0)
print(b)
```

```
## [0. 1. 2.]
```

```
c = np.arange(3, 7)
print(c)
```

```
## [3 4 5 6]
```

```
d = np.arange(3, 11, 2)
print(d)
```

```
## [3 5 7 9]
```

Składnia: `numpy.linspace(start, stop, num=50, endpoint=True, retstep=False, dtype=None, axis=0)`

```
a = np.linspace(2.0, 3.0, num=5)
print(a)
```

```
## [2.  2.25 2.5  2.75 3.  ]
```

```
b = np.linspace(2.0, 3.0, num=5, endpoint=False)
print(b)
```

```
## [2.  2.2 2.4 2.6 2.8]
```

```
c = np.linspace(2.0, 3.0, num=5, retstep=True)
print(c)
```

```
## (array([2.  , 2.25, 2.5  , 2.75, 3.  ]), 0.25)
```

Składnia: `numpy.logspace(start, stop, num=50, endpoint=True, base=10.0, dtype=None, axis=0)`

```
a = np.logspace(2.0, 3.0, num=4)
print(a)
```

```
## [ 100.          215.443469    464.15888336 1000.]
```

```
b = np.logspace(2.0, 3.0, num=4, endpoint=False)
print(b)
```

```
## [100.          177.827941    316.22776602 562.34132519]
```

```
c = np.logspace(2.0, 3.0, num=4, base=2.0)
print(c)
```

```
## [4.          5.0396842   6.34960421 8.          ]
```


Indeksowanie i “krojenie”

```
x = np.arange(10)
print(x[2])
```

```
## 2
```

```
print(x[-3])
```

```
## 7
```

```
x.shape = (2, 5)
print(x)
```

```
## [[0 1 2 3 4]
##   [5 6 7 8 9]]
```

```
print(x[1, 3])
```

```
## 8
```

```
print(x[1, -1])
```

```
## 9
```

```
print(x[1])
```


```
## [5 6 7 8 9]
```

```
print(x[0][2])
```

```
## 2
```


Wyrażenie

Kształt



`arr[:2, 1:]`

`(2, 2)`



`arr[2]`


`(3,)`

`arr[2, :]`

`(3,)`


`arr[2:, :]`

`(1, 3)`



`arr[:, :2]`

`(3, 2)`



`arr[1, :2]`

`(2,)`

`arr[1:2, :2]`

`(1, 2)`

Ineksowanie wg tablicy

```
x = np.arange(10, 1, -1)
print(x)
```

```
## [10  9  8  7  6  5  4  3  2]
```

```
y = x[np.array([3, 3, 1, 8])]
print(y)
```

```
## [7 7 9 2]
```

```
a = x[np.array([3,3,-3,8])]
print(a)
```

```
## [7 7 4 2]
```

```
b = x[np.array([[1,1],[2,3]])]
print(b)
```

```
## [[9 9]
```

```
## [8 7]]
```

```
y = np.arange(35).reshape(5,7)
print(y)
```

```
## [[ 0  1  2  3  4  5  6]
##   [ 7  8  9 10 11 12 13]
##   [14 15 16 17 18 19 20]
##   [21 22 23 24 25 26 27]
##   [28 29 30 31 32 33 34]]
```

```
z=y[np.array([0,2,4]), np.array([0,1,2])] ## [W.,kol.]
print(z)
```

```
## [ 0 15 30]
```

```
b = y>20  
print(y[b])
```

```
## [21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34]
```



```
names = np.array(['Bob', 'Joe', 'Will', 'Bob', 'Joe'])
ages = np.array([23, 33, 15, 24, 44])
a = names == 'Bob'
print(a)
```

```
## [ True False False  True False]
```

```
b = ages[a]
print(b)
```

```
## [23 24]
```

Operacja na macierzach

```
a = np.array([1, 2, 3, 4])
b = np.array([10, 20, 30, 40])
c = a * b
print(c)
```

```
## [ 10  40  90 160]
```

```
a = np.array([[0.0,0.0,0.0],[10.0,10.0,10.0],
              [20.0,20.0,20.0],[30.0,30.0,30.0]])
b = np.array([1.0,2.0,3.0])
print(a+b)
```

```
## [[ 1.  2.  3.]
##  [11. 12. 13.]
##  [21. 22. 23.]
##  [31. 32. 33.]
```

```
a = np.array([3, 4, 5])  
print(a)
```

```
## [3 4 5]
```

```
b = 1 / a  
print(b)
```

```
## [0.33333333 0.25          0.2          ]
```

```
a = np.array([3, 4, 5])  
print(a)
```

```
## [3 4 5]
```

```
b = a**2  
print(b)
```

```
## [ 9 16 25]
```

```
a = np.zeros((3, 2))  
print(a)
```

```
## [[0. 0.]  
##  [0. 0.]  
##  [0. 0.]]
```

```
b = a.T  
print(b)
```

```
## [[0. 0. 0.]  
##  [0. 0. 0.]]
```

```
c = np.transpose(a)  
print(c)
```

```
## [[0. 0. 0.]  
##  [0. 0. 0.]]
```

```
a = np.arange(6).reshape((3, 2))  
print(a)
```

```
## [[0 1]  
##  [2 3]  
##  [4 5]]
```

```
x = np.arange(1, 7).reshape(2, 3)
f = x.flat
print(f)
```

```
## <numpy.flatiter object at 0x000000005C8A6740>
```

```
print(x.flat[3])
```

```
## 4
```



```
a = np.array([[1,2], [3,4]])  
f = a.flatten()  
print(f)
```

```
## [1 2 3 4]
```

Która funkcja/operator odpowiada “matematycznemu” mnożeniu macierzy?

- ▶ gwiazdka *
- ▶ `numpy.dot` - link
- ▶ `numpy.multiply` - link2
- ▶ `numpy.matmul` - link3

Funkcje uniwersalne

```
a = np.array([23, 3, 0, 2, 5])  
b = np.sqrt(a)  
print(b)
```

```
## [4.79583152 1.73205081 0.          1.41421356 2.23606798]
```

```
c = np.array([-1, 2, 3, 4, -5])  
d = np.maximum(a, c)  
print(d)
```

```
## [23  3  3  4  5]
```

Lista dostępnych funkcji: [link](#).

Funkcje statystyczne

Lista funkcji - link.

```
arr = np.array([[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8]])  
print(arr.mean())
```

```
## 4.0
```

```
print(np.mean(arr))
```

```
## 4.0
```

```
print(arr.sum())
```

```
## 36
```

```
print(arr.mean(axis=1))
```

```
## [1.  4.  7.]
```

```
print(arr.sum(axis=0))
```

```
## [ 9 12 15]
```

```
a = np.array([[0, 6, 2], [-3, 4, 1], [16, -17, -8]])
b = a.sort()
print(a)
```

```
## [[ 0  2  6]
##  [-3  1  4]
##  [-17 -8 16]]
```

```
c = np.array([2, 3, 6, -7, -2, 3])
d = np.sort(c)
print(d)
```

```
## [-7 -2  2  3  3  6]
```

```
a = np.array([3, 3, 3, 2, 4, 4])  
b = np.unique(a)  
print(a)
```

```
## [3 3 3 2 4 4]
```

```
c = np.array(['Jan', 'Tomek', 'Anna', 'Anna'])  
d = np.unique(c)  
print(d)
```

```
## ['Anna' 'Jan' 'Tomek']
```


Zapis tablic

```
arr = np.arange(10)
np.save('some_array', arr)
c = np.load('some_array.npy')
print(c)
```

```
tab1 = np.arange(10)
tab2 = np.eye(5)
np.savez('array_archive.npz', a=tab1, b=tab2)
arch = np.load('array_archive.npz')
print(arch['b'])
```

Bibliografia

- ▶ <https://pl.wikipedia.org/wiki/Python>, dostęp online 12.02.2019.
- ▶ <https://bulldogjob.pl/news/264-java-php-ruby-jak-wlasciwie-wymawiac-nazwy-technologie>. dostęp online 12.02.2019.
- ▶ https://sebastianraschka.com/Articles/2014_python_2_3_key_diff.html, dostęp online 14.02.2019.
- ▶ K. Ropiak, Wprowadzenie do języka Python, <http://wmii.uwm.edu.pl/~kropiak/wd/Wprowadzenie%20do%20j%C4%99zyka%20Python.pdf>, dostęp online 14.02.2019.
- ▶ B. Slatkin, Efektywny Python. 59 sposobów na lepszy kod, Helion 2015.

Bibliografia - cd2

- ▶ <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>, dostęp online 1.03.2019.
- ▶ https://www.python-course.eu/python3_functions.php, dostęp online 2.03.2019.
- ▶ https://www.tutorialspoint.com/python3/python_functions.htm, dostęp online 2.03.2019.
- ▶ https://www.tutorialspoint.com/python3/python_classes_objects.htm, dostęp online 3.03.2019.
- ▶ <https://pl.wikipedia.org/wiki/Wizualizacja>
- ▶ <https://www.tutorialspoint.com/numpy/index.htm>, dostęp online 20.03.2019.
- ▶ <https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/>, dostęp online 20.03.2019.