

Programowanie strukturalne - Kolokwium 2 - Zestaw 49

Każde zadanie powinno być w oddzielnym pliku. Rozwiązanie umieść na swoim indywidualnym repozytorium na Githubie (pojedyncze pliki) lub prześlij jako archiwum zip poprzez wiadomość prywatną na MS Teams. Szczegóły są opisane w zespole ćwiczeń w MS Teams.

1. W folderze Debug249 znajduje się projekt z kodem w języku C. W pliku main.c w niektórych liniach są komentarze. Twoim zadaniem jest wpisanie wartości odpowiednich zmiennych po wykonaniu konkretnej linii kodu.

Punktacja: 7 pkt.

2. Napisz funkcję, której argumentem są dwa napisy. Funkcja powinna zwrócić informację ile znaków spacji jest w krótszym napisie. Jeśli napisy są równej długości, to funkcja powinna zwrócić liczbę znaków spacji z pierwszego napisu. Stwórz przypadek testowy.

Punktacja: 8 pkt.

3. Napisz funkcję, której argumentem jest dwuwymiarowa tablica tablic (zawierająca zmienne typu `float`) oraz jej wymiary n i m . Funkcja ma zwrócić średnią elementów z głównej przekątnej. Stwórz przypadek testowy.

Punktacja: 10 pkt.

4. Stwórz strukturę `Biegacz` o dwóch polach `imie` (napis) oraz `rekord` (dowolny typ całkowity). Następnie stwórz funkcję, której argumentami jest tablica struktur `Biegacz` oraz rozmiar tablicy. Funkcja ma zwrócić imię biegacza z najlepszym (najmniejszym liczbowo) wynikiem (w przypadku kilku równych wyników, ma zwrócić imię ostatniego). Stwórz przypadek testowy.

Punktacja: 10 pkt.

5. Napisz funkcję, która przyjmuje jako argument listę bez głowy o elementach typu:

```
struct node {  
    int x;  
    struct node * next;  
};
```

oraz liczbę całkowitą `a`. Funkcja ma wyświetlić adresy wszystkich elementów równych `a`. Stwórz jeden przypadek testowy.

Punktacja: 15 pkt.