

# Przykładowy egzamin - Zestaw E15

Ostatnia aktualizacja pliku: 21.01.2024 22:45.

Imię i nazwisko, numer albumu .....

## Informacje wstępne

- Punktacja: 46-50 pkt - bdb(5,0); 41-45 pkt - db+(4,5); 36-40 pkt - db(4,0); 31-35 pkt - dst+(3,5); 26-30 pkt - dst(3,0); 0-25 pkt - ndst (2,0).
- **Egzamin należy wykonać na komputerach zamontowanych na stałe w pracowniach.**
- Student przesyłając rozwiązania oświadcza, że rozwiązał je samodzielnie.
- W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów pomocniczych w żadnej formie. Wszelkie kody powinny być napisane manualnie bez wspomaganie się dodatkami automatycznie generującymi kod (np. Copilot, chat GPT itp.).
- Publikowanie poleceń i rozwiązań w internecie jest zabronione do czasu napisania egzaminu przez wszystkich.
- Należy zwracać uwagę na właściwe umieszczenie kodu (luzem lub w pakiecie). Kod musi się kompilować, aby był sprawdzany. Kod zakomentowany nie będzie sprawdzany.
- Należy oddzielać klasę z definicjami od klasy testującej (z main) zgodnie z poleceniami.
- Jeśli w poleceniu nie jest podany typ zmiennej, można go wybrać dowolnie.
- Jeśli w danej metodzie nie ma sprecyzowanej „walidacji”, to można ją pominąć.
- **Metody nie powinny wykonywać nadmiarowych, nielogicznych czynności.**
- Poza zmiennymi/polami w klasie wymienionym w poleceniach zabronione jest tworzenie innych pól w klasie. Stworzenie dodatkowych metod jest dopuszczalne (o ile polecenie tego nie zabrania), ale nie należy tego nadużywać.
- Należy zachowywać kolejność argumentów w konstruktorach i metodach. Należy dążyć do tego, że nazwy argumentów metod powinny pokrywać się z nazwami pól w klasie, gdzie to ma sens.
- Warto zwracać uwagę na typ zwracany metod — jeśli metoda ma „coś” zwrócić, będzie to wskazane w poleceniu.
- Jeśli w poleceniu nie są sprecyzowane modyfikatory dostępu, należy dostępować zgodnie z zasadami hermetyzacji.
- Jeśli w poleceniu pojawia się informacja o konieczności zachowania formatowania napisów (np. wielkość znaków, znaki interpunkcyjne), to należy to bezwzględnie wykonać.
- **W rozwiązaniach należy uwzględnić dobre praktyki omawiane na wykładzie, o ile polecenie nie mówi coś innego.**
- Rozwiązania (projekt z IntelliJ) należy w całości spakować jako archiwum zip. Następnie ustawić nazwę. Rozwiązania należy umieścić na pendrive przekazanym przez prowadzącego egzamin. Rozwiązania niespakowane jako zip nie będą sprawdzane. Archiwum powinno być bez hasła.
- **Nazwa archiwum powinna być wg schematu NUMERZESTAWU\_NUMERALBUMU.zip gdzie numer zestawu znajduje się na górze kartki z poleceniami. np. A23\_123456.zip.**
- Zawartość pendrive będzie pusta. Umieszczenie poleceń na pendrive powinno odbyć się w czasie egzaminu. Rozwiązania po czasie mogą nie być sprawdzane.
- Podpunkty będą oceniane kaskadowo oraz wykładniczo — wykonanie ich bez wykonania wcześniejszych podpunktów może oznaczać zero punktów. Koniec polecenia ma największą wagę w ocenie danego zadania.
- O ile nie zaznaczono w poleceniu inaczej, każdą z metod należy wywołać co najmniej jeden raz (może być bardzo trywialnie). Warto zwrócić uwagę, że samo tworzenie obiektów w każdym zdefiniowanym samodzielnie typie nie jest wymagane (chyba że polecenie tego wymaga).
- Po kartkach z poleceniami można pisać i traktować jako brudnopis.

## Zadanie 1. (13pkt max.)

A. Klasa `MusicStore` w pakiecie `music` z prywatnymi polami:

- `name`: typu `String`, reprezentujący nazwę sklepu muzycznego.
- `city`: typu `String`, reprezentujący miasto, w którym znajduje się sklep.
- `albums`: typu `ArrayList<String>`, lista przechowująca nazwy albumów.

B. Metody w klasie `MusicStore`:

- Metoda `addAlbum(String album)`: dodaje album do listy `albums`.
- Metoda `removeAlbum(String album)`: usuwa album z listy `albums`.
- Konstruktory, gettery, settery, `toString()`, `equals()` i `hashCode()`.
- Pamiętaj o odpowiedniej kopii dla pola będącego listą tablicową.

C. Klasa `VinylStore`, dziedzicząca po `MusicStore` w tym samym pakiecie, z dodatkowym prywatnym polem `numberOfVinyls`: typu `int`, reprezentujący liczbę płyt winylowych w sklepie.

D. Metody w klasie `VinylStore`:

- Konstruktory, gettery i settery dla `numberOfVinyls`.
- Nadpisane metody `toString()`, `equals()` i `hashCode()`.

E. Napisz klasę testującą `TestMusicStore` w tym samym pakiecie:

- W metodzie `main` utwórz obiekty klasy `MusicStore` i `VinylStore`.
- Testuj działanie metod dodawania i usuwania albumów.
- Wyświetl informacje o obu sklepach, aby sprawdzić poprawność działania metod.

## Zadanie 2. (13pkt max.)

- Poniższe czynności wykonaj w pakiecie `sports`.
- Napisz rekord `Athlete`, która zawiera pola: `name` (typu `String`): reprezentuje nazwisko sportowca; `sport` (typu `String`): reprezentuje dyscyplinę sportową; `yearOfAchievement` (typu `int`): reprezentuje rok osiągnięcia największego sukcesu. Zaimplementuj generyczny interfejs `Comparable` w taki sposób, aby obiekty klasy `Athlete` były porównywane według rosnąco według roku osiągnięcia sukcesu. Stwórz listę tablicową (`ArrayList`) 4 obiektów typu `Athlete` i posortuj ją według sprecyzowanego kryterium.

## Zadanie 3. (12pkt max.)

- Poniższe czynności wykonaj w pakiecie `checking`.
- Utwórz statyczną metodę generyczną `isEqualOrNull`. Metoda ta przyjmuje dwa argumenty tego samego typu generycznego `T` i zwraca `true`, jeśli oba argumenty są równe sobie lub oba są `null`. Metoda ma sprawdzać, czy oba argumenty są identyczne lub jednocześnie niezainicjalizowane. Na przykład, `isEqualOrNull(object1, object2)` zwróci `true`, jeśli `object1` i `object2` są identyczne lub oba są `null`. Zaimplementuj przypadek testowy dla tej metody.

## Zadanie 4. (12pkt max.)

- Poniższe czynności wykonaj w pakiecie `algorithm`.
- Stwórz statyczną metodę generyczną `clearIfContains`, która przyjmuje kolekcję elementów typu `T` oraz pojedynczy element tego samego typu. Metoda powinna sprawdzać, czy dany element znajduje się w kolekcji. Jeśli tak, to cała kolekcja powinna zostać wyczyszczona. Metoda modyfikuje istniejącą kolekcję, a nie tworzy nową. Dodaj zabezpieczenie, aby metoda nie mogła być wywołana z kolekcją o wartości `null`. Zaimplementuj przypadek testowy dla tej metody.

